



AB 5 Monitor
„Outdoor“

Sehr linearer und kompakter 2-Wege Bassreflex-Monitorlautsprecher für breiten Übertragungsbereich. Hervorragend geeignet und universell einsetzbar für sämtliche Musik- und Sprachwiedergaben. Der AB 5 Monitor wird, durch sein wetterfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse, bevorzugt in Nass- und Außenbereichen eingesetzt. Empfohlener Temperaturbereich von 70 C bis zu -25 C. Äußerst flexible waagrechte und senkrechte Montage durch, im Lieferumfang enthaltenen, drehbaren Montagebügel.

Prinzip

Kompakter 2-Wege Bassreflexlautsprecher in wetterfestem und UV-beständigem Kunststoffgehäuse mit drehbarem Montagebügel

Übertragungsbereich

70.....22.000 Hz

Belastbarkeit

80 Watt

Nennimpedanz

8 Ohm

Schalldruck-Pegel

90 dB (1W/1m), Maximum 108 dB

Abstrahlwinkel

100°

Abmessungen

Breite x Höhe x Tiefe
183 x 243 x 142 (ohne Halterung) mm

Anschlüsse

Vergoldete Schraubklemmen bis 2 x 8 mm²

Ausführungen

Kunststoff weiss oder schwarz
Front: Lochgitter, weiss oder schwarz

Garantiezeit

2 Jahre

Einsatzbereiche

Konferenz- und Medientechnik, Gastronomie, Messe, Nass- und Außenbereiche wie Schwimmbad, Wellness, Terrasse, Balkon, Garten

